

SANERING

- ✎ Rostfria och robusta
- ✎ Tvättbar SSCR-rotor
- ✎ Låg viktmed utbytbara standardstosar

Robusta och rostfria avfuktare

Sanering sker oftast i trånga och kalla utrymmen. I sådana miljöer måste avfuktare vara enkla att placera och ansluta, lätta att förflytta och tåla hårdhänt hantering. Alla DSTs mindre saneringsavfuktare är robusta och tillverkade i rostfritt stål.

Stora mobila avfuktare för svårare vattenskador

Tunga avfuktaraggregat förflyttas enklast på hjul. För svårare vattenskador används bland annat DSTs avfuktare av typ R-060BR där vagn finns som tillbehör. Även DSTs avfuktare A-30B/Bp kan utrustas med vagn. Vagnen går lätt att montera/demontera.

Enkla att hantera

DSTs minsta avfuktare DR-010B väger 12 kg och har en sida fri från stosar för att lätt kunna placeras mot en vägg. DR-aggregaten har justerbara fötter. Tack vare ett "slide system" är DR-020/030C samt DR-40/50 lätta att öppna och rengöra.

Lätta att ansluta

DSTs saneringsavfuktare har stosar i standardformat för att förenkla vid anslutningar. A-30B/Bp behöver ingen våtluftanslutning eftersom fukten kondenseras ut i en behållare. Behållaren är utrustad med flottör som stänger av aggregatet när behållaren är full, eller så leds utloppet till närmaste brunn.



Avfuktning i kalla utrymmen

Alla DSTs saneringsavfuktare är utvecklade för att klara kalla utrymmen. A-30B klarar daggpunkter under 0°C. Eftersom alla DSTs avfuktare är sorptionsavfuktare klarar de lägre temperaturer än kondensavfuktare, vilka är avsedda att avfukta utrymmen på minst ca 15°C för att vara effektiva.

Kontakta din närmaste DST-representant för mer information. Besök oss också gärna på www.dst-sg.com eller på www.avfukta.nu



Recusorb DR-020



Recusorb R-060BR