

SANERING

- Rostfria och robusta
- Tvättbar D-MAX rotor
- Låg vikt med utbytbara standardstosar

Robusta och rostfria avfuktare

Sanering sker oftast i trånga och kalla utrymmen. I sådana miljöer måste avfuktare vara enkla att placera och ansluta, lätta att förflytta och tåla hårdhänt hantering. Alla DSTs mindre saneringsavfuktare är tillverkade i rostfritt stål för att klara tuffa miljöer.

Enkla att hantera

DSTs minsta avfuktare DR-010B väger 12 kg och har en sida fri från stosar för att lätt kunna placeras mot en vägg. DR-aggregaten kan bli placerade ovanpå varandra och dess ben är justerbara. Tack vare ett "slide system" är DR-20B/30D samt DR-40/50 lätta att öppna för rengöring och service.

Lätta att ansluta

DSTs saneringsavfuktare har stosar i standardformat vilket gör att de är enkla att ansluta. A-30B/Bp behöver ingen våluftanslutning eftersom fukten kondenseras ut i en behållare som är utrustad med flottör som stänger av aggregatet när behållaren är full. Utloppet för vattnet kan även ledas till närmsta brunn.

Avfuktning i kalla utrymmen

Alla DSTs saneringsavfuktare är utvecklade för att klara kalla utrymmen, A-30B klarar dagpunkter under 0°C. Det är för att alla DSTs avfuktare är sorptionsavfuktare vilka klarar lägre temperaturer än kondensavfuktare som är avsedda att avfukta utrymmen på minst 15°C för att vara effektiva.

Stora mobila avfuktare för svårare vattenskador

Tunga avfuktaraggregat förflyttas enklast på hjul. För svårare vattenskador används bland annat DSTs avfuktare av typ R-060BR där vagn finns som tillbehör. Även DSTs avfuktare A-30B/Bp kan utrustas med vagn. Vagnen går lätt att montera/demontera.



- Kontakta din närmaste DST representant för mer information och besök oss gärna på www.dst-sg.com eller på www.avfukta.nu



Recusorb DR-20 Rental Recusorb R-060BR på vagn